

Основные параметры элементов и групп печатной формы

Align – выравнивание элементов относительно других элементов.

AllowHTMLTags – параметр для Мемо элементов, позволяет использовать внутри элемента html тэги.

AllowSplit – параметр для MasterData, параметр разрешает разрывать содержимое «Данных уровня».

AutoWidth – параметр для Мемо. Растягивает элемент по ширине в зависимости от его наполнения.

FlowTo – если данные не помещаются для отображения в элементе, то в данном параметре указывается другой такой же элемент, где они продолжают выводиться.

Height – высота элемента.

HideZeros – если в элементе находится переменная равная "0", то при включенном параметре она будет скрыта.

Left – отступ элемента по левому краю от границы.

LineSpacing – задает промежуток между строками элемента.

Name – имя элемента.

ParagrahGap – позволяет задать «красную строку» в Мемо.

Stretched (StrechMode) – растяжение элемента.

Top – отступ элемента от верхнего края границы.

Underlines – параметр для Мемо элементов, рисует строки внутри Мемо.

Visible – параметр отвечающий за отображение элемента.

Width – ширина элемента.

Revision #2

Created 19 February 2024 08:24:03 by Бондаренко Андрей

Updated 4 April 2024 08:48:34 by Голозубова Лариса

1 2