

# Основные параметры элементов и групп печатной формы

**Align** – выравнивание элементов относительно других элементов.

**AllowHTMLTags** – параметр для Мемо элементов, позволяет использовать внутри элемента html тэги.

**AllowSplit** – параметр для MasterData, параметр разрешает разрывать содержимое «Данных уровня».

**AutoWidth** – параметр для Мемо. Растягивает элемент по ширине в зависимости от его наполнения.

**FlowTo** – если данные не помещаются для отображения в элементе, то в данном параметре указывается другой такой же элемент, где они продолжают выводиться.

**Height** – высота элемента.

**HideZeros** – если в элементе находится переменная равная "0", то при включенном параметре она будет скрыта.

**Left** – отступ элемента по левому краю от границы.

**LineSpacing** – задает промежуток между строками элемента.

**Name** – имя элемента.

**ParagrahGap** – позволяет задать «красную строку» в Мемо.

**Stretched (StrechMode)** – растяжение элемента.

**Top** – отступ элемента от верхнего края границы.

**Underlines** – параметр для Мемо элементов, рисует строки внутри Мемо.

**Visible** – параметр отвечающий за отображение элемента.

**Width** – ширина элемента.

---

Revision #2

Created 19 February 2024 08:24:03 by Бондаренко Андрей

Updated 4 April 2024 08:48:34 by Голозубова Лариса

1 2